



**PREFEITURA DE VILA NOVA DO SUL**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Av. Dario Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul  
CNPJ 94.444.189/0001-55 - CEP 97.385-000  
Fones: (55) 3234-1030 Fone/fax: (55) 3234-1060  
Email: [contratos@vilanovadosul.rs.gov.br](mailto:contratos@vilanovadosul.rs.gov.br)

ANEXO V.

## MEMORIAL DESCRITIVO.

Objetivo: Feira ( Associação de Produtores)

Local: Rua Ovídio Coradini

Proprietário: Município de Vila Nova do Sul.

### 1. APRESENTAÇÃO:

O presente memorial reúne as especificações de materiais e serviços que serão aplicados na edificação do prédio com área a ser construída de 96,00 m<sup>2</sup>, sito a Rua Ovídio Coradini no Município de Vila Nova do Sul.

### 2. FUNDAÇÕES:

Será executada com pedras naturais assentadas com argamassa de cal, cimento e areia, traço 1:2:4, respaldadas com cinta de concreto armado traço 1:3:3 cimento, areia e brita.

### 3. PAREDES:

Serão executadas com tijolos seis furos nas dimensões constante na planta anexa e assentada com argamassa de cal, areia, traço 1:4 acrescido de 5% de cimento e respaldado de com três fiadas de tijolos com ferro diâmetro 4,2 mm, com argamassa de cimento e areia traço 1.3, somente na área prevista para banheiro, e deve ser instalado vaso sanitário e pia, as demais paredes serão executadas em madeira tratada anti fulgo, de eucalipto 2,5 x 10 x 2,70 com encaixe tipo macho e fêmea.

### 4. COBERTURA:

Será executada em telhas fibro cimento 6 mm, assentadas na estrutura de madeira.

### 5. REVESTIMENTO:

Todas as paredes de alvenaria estão revestidas com argamassa com pintura em tinta PVA fosca, no banheiro parte interna será revestida de azulejo até ½ parede.

### 6. ESQUADRIAS:

Serão de ferro, nas dimensões constantes na planta. E as internas de madeira semi oca. Com pintura esmalte (ferro) e tinta óleo nas aberturas internas.

### 7. PISOS:

Cimento alisado no banheiro e nos demais ambientes.

8. FORRO:  
Não está previsto forro.
9. PINTURA:  
As superfícies de alvenaria serão pintadas com tinta PVA.
10. INSTALAÇÕES:  
Elétricas: Serão executadas de acordo com o projeto elétrico e respeitando a norma NB – 3 da ABNT. Será executado com um circuito, com disjuntores de 30 A.
11. HIDRAULICAS:  
Será executada rigorosamente de acordo com as normas NB – 19 e NB – 92 da ABNT, regulamentos da Corsan e projeto específico no anexo. Fossa séptica, sumidorouro.

21 de março de 2016.